

## Trasformatore trifase omologato UL/CSA Tested three phase transformer approved UL/CSA

- Esecuzione aperta. Grado di protezione IP00.
- *Open execution. Protection index IP00.*
- Classe termica di isolamento F155.
- *Thermal insulation Class F155.*
- Temperatura ambiente max 40°C.
- *Max ambient temperature 40°C.*
- Classe elettrica di protezione I.
- *Electrical protection: Class I.*
- Omologato Norma UL/CSA.
- *Complying to standards UL/CSA.*

**UL**  
FILE E309790  
INSULATION SYSTEM



Codice Code	Potenza VA Power VA	80Perdite W Losses W	A V %	Vcc %	Dimensioni BxHxP Dimensions BxHxP	Peso Kg. Weight Kg.
TT1K	1000	92	5	6,2	180x170x140	12,500
TT2K	2000	130	4	5	240x230x150	20,500
TT3K	3000	175	3,7	4,2	300x300x170	34,000
TT4K	4000	195	3,7	4,8	300x300x180	40,000
TT5K	5000	218	3,6	4,6	200x300x200	46,000
TT10K	10000	430	3,6	4,4	360x370x220	82,000
TT15K	15000	680	3,5	4,5	420x420x250	100,000
TT20K	20000	790	3,5	4,3	420x420x375	120,000
TT25K	25000	940	3,5	4,2	480x490x280	160,000
TT30K	30000	1050	3,5	4,3	480x490x320	190,000
TT40K	40000	1250	3,3	4,2	620x580x330	240,000
TT50K	50000	1530	3,3	4,3	620x580x330	285,000
TT60K	60000	1760	3,2	4,2	620x580x330	310,000
TT75K	75000	1960	3,2	4,2	620x580x350	360,000
TT100K	100000	2380	3,2	4	800x700x430	480,000

I dati indicati sono indicativi e non impegnativi. *The data indicated are indication and are not binding.*

**Si eseguono trasformatori trifase BT/BT inglobati in resina di qualsiasi potenza e tensione**  
***We realize any power and voltage three phase BT/BT transformers embedded in resin***